

Autotransformador

Série TF



A Linha TF de Autotransformadores foi desenvolvida para atender uma ampla gama de aplicações que requeiram a conversão de tensão de 120V para 220V ou de 220V para 120V. Possui carcaça aterrada para garantir a segurança do usuário, proteção térmica e está disponível em diversas potências.

Aplicações



residência



eletroeletrônicos



informática



áudio e vídeo



vídeo games



eletrodomésticos



camping



insdústria



ferramentas e motores



ar condicionado

Destaques

- Converte 220V em 120V e 120V em 220V
- Sensor Térmico
- Proteção contra sobrecarga
- Instalação segura com uso de adaptador "H" e cabo prolongador
- Carcaça metálica aterrada para garantir a segurança do usuário
- Plugues e Tomadas com Certificação INMETRO - Padrão NBR14136

Autotransformador

Série TF

Características Técnicas

Capacidade Nominal (*) 300VA a 5000VA

Voltagem de entrada / saída 120 ↔ 220V

Frequência de operação 60 Hz / 50Hz (opcional)

Consumo em vazio < 2%

Proteções Sobrecarga / Sobre temperatura c/ rearme automático

Enrolamento Classe - "H"

Núcleo Aço-Silício

Temp. de operação 0 a 40° C

Umidade relativa 0 a 95% sem condensação

Conexões de entrada Adaptador H / Cordão prolongador (**)

(*) Considerando regime não contínuo de operação.

(**) TF 5000 apenas fiação.

MODELO	CAPACIDADE MÁX. (VA)	DIMENSÕES A x L x P (mm)	PESO MÉDIO (Kg)
TF 300	300VA	86 x 70 x 90	1,10
TF 500	500VA	86 x 70 x 100	1,35
TF 750	750VA	94 x 77 x 117	1,80
TF 1040	1040VA	105 x 84 x 124	2,60
TF 1500	1500VA	127 x 101 x 114	3,20
TF 2000	2000VA	127 x 101 x 132	4,50
TF 3000	3000VA	140 x 116 x 148	6,10
TF 5000	5000VA	158 x 131 x 180	10,40